





## 特性:

• CC 型防震基座為 F.R.P. 圓型冷卻水塔專用之防震基座。

• CC型防震基座,以槽鋼製作並配合JA型、JK型、JS型、 JG型避震器使用,防震效果佳。 主要用途:冷卻水塔。

表面處理:熱浸鍍鋅。

型號	參考機型	尺寸 (mm)			Litte A+b LET L.G.
		øD1	øD2	W	槽鐵規格
CC-020	KST-15-20 (金目)	956	*	828	[ 75*40
CC-030	KST-25-30	1180	*	1022	[ 75*40
CC-060	KST-40-60	1440	*	1018	[ 100*50
CC-080	KST-70-80	1700	*	850	[ 100*50
CC-125	KST-100-125	2120	*	1060	[ 100*50
CC-175	KST-150-175	2690	*	1029	[ 100*50
CC-250	KST-200-250	3160	*	1212	[ 125*65
CC-260	KST-260	3550	*	1358	[ 125*65
CC-300	KST-300	4520	*	3196	[ 125*65
CC-350	KST-350	4740	*	3351	[ 125*65
CC-400	KST-400	4740	*	3351	[ 150*75
CC-500	KST-500	5460	2900	2730	[ 150*75
CC-800	KST-600-800	6540	3600	2468	[ 150*75
CC-1250	KST-1000-1250	7630	4155	2920	[ 150*75

※上表各部尺寸係依據參考機型設計,若蒙惠顧請再提供尺寸確認。